

TABELA WYRÓWNAŃ
istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką optymalną do profilu podłużnego i poprzecznego

Strona lewa							Strona prawa						
Pikietaż	Grubość	Średnia grubość	Długość	Szerokość	Objętość	Uwagi	Pikietaż	Grubość	Średnia grubość	Długość	Szerokość	Objętość	Uwagi
4+107,20	0,085						4+107	0,01					
4+118,20	0,175	0,13	11	3	4,29		4+118,20	0,05	0,03	11	1,10	0,36	
4+200	0,151	0,160	81,80	3	40,00		4+200	0,045	0,0425	81,80	1,50	5,20	
4+300	0,100	0,126	100	3	37,80		4+300	0,025	0,035	100	2,25	7,87	
4+350	0,045	0,073	50	3	10,95	Masa bitum.	4+350	0,015	0,02	50	3	3,00	Masa bitum.
4+400	x	0,022	50	3	3,30		4+400	x	0,0075	50	3	1,12	
				Razem	96,34						Razem	17,55	
					- 3,30							- 1,12	
					93,04							16,43	

Razem mieszanka optymalna

93,04 + 16,43 = 109,47 m³

Masa mineralna – asfaltowa

3,30+1,12= 4,42m³ x 2,4 = 10,61 Mg