

51		J.w. lecz w warstwie ścieralnej grub. 4 cm jak w poz. 50	m2	1452
52		Umocnienie poboczy pospółką warstwą grub. 8cm z rozplantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem odc. CD km 0+003 – 0+741 $738 \times 2 \times 1,25 = 1845$ – zjazdy $12 \times 5 \times 1,25 = 75$ $1845 + 75 = 1920$	m2	1920
		<u>VII. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME</u>		
53	CPV – 45233290-8	Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków foliowane wg projektu zagospodarowania drogi odc. AB – szt 29 odc. CD – szt 10 $29 + 10 = 39$	szt	39
54		Malowanie poziome linii szer. 0,12 m wyznaczającej ścieżkę rowerową po stronie lewej drogi w odl. 1,5 m od lewej krawędzi jezdni odc. AB km 0+000 – 4+530 $57 \times 5 = 285 : 2 \times 0,24 = 34,20$ (przerywane na wjazdach $1,0 \times 1,0$) $4500 - 285 = 4215 \times 0,24 = 1011,60$ (linia ciągła) $10 \times 0,662 = 6,62$ (znak P-23) $34,20 + 1011,60 + 6,62 = 1052,42$	m2	1052,42